

Anno di applicazione della marcatura CE: 2009

Year in which the mark was affixed: 2009

EN 14411

Piastrelle pressate a secco per pavimenti e rivestimenti interni.

Dry-pressed tile for internal floorings and wall finishes

MILLERIGHE 20x25 BAROCCO 20x25 PUNTO A CAPO 20x25 CHIC & SHOCK 20x25 GESSO 20x25 INTONACO 20x25 CEYLON 20x25 LUXOR 20x25 SKY 20x25 MURETTO 20x25 FLORENCE 20x25		AMBRA 20x25 CUCINE 20x25 FIORI E CERCHI 20x25 ONICE 20x25 MARMO 20x25 PITONE 20x25 STUCCO 20x25 TRAVERTINO 20x25 REGOLA 20x25 DUNE 20x25		11b
Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali		
List of the characteristics	Declared values first choice	Declared values other commercial choices		
Reazioni al fuoco Reaction to fire	Classe A1			
Resistenza alla flessione Flexural tensile strenght	S >200(N) R >12(N) / mm ²	NPD		
Resistenza all'adesione Bord strenght adesion	NPD			
-	-			
-	-			
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadio - cessione di piombo) Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadrium - release of lead)	NPD			

TECNO 10x10 - 10x30 RICORDI COUNTRY 20x20 - 20x25 RICORDI FLOWER 20x25 ARENA 20x25 SWING 20x25 GRAFFITI 20x25 MINIMAL 20x25 PALACE 20x25 SPATOLATO 25x33,3 GLOBE 25x33,3		CROCHET 20x37,5 FULLINE 20x37,5 SILK 20x37,5 GLAMOUR 20x37,5 SOTTOLINEA 20x37,5 REFLEX 20x37,5 SEVENTY 20x37,5 CODE 20x33,3 ILMOSAICO 20x20 REGENT 20x25		PETRA 20x25 RICORDI OTTAGONA 20x25 CARRARA 20x25 ELITE 20x25 SAMBA 20x25 TULIPANI 20x25 TEXTURE 20x33,3	11a
Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali			
List of the characteristics	Declared values first choice	Declared values other commercial choices			
Reazioni al fuoco Reaction to fire	Classe A1				
Resistenza alla flessione Flexural tensile strenght	S >600(N) R >15(N) / mm ²	NPD			
Resistenza all'adesione Bord strenght adesion	NPD				
-	-				
-	-				
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadio - cessione di piombo) Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadrium - release of lead)	NPD				

MODULAR PROJECT 15x15 SKEMA 15x15 COLOURS 10x10		COUNTY 10x10 ARCHEO 15x15 COTTI 31,5x31,5		12a
Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali		
List of the characteristics	Declared values first choice	Declared values other commercial choices		
Reazioni al fuoco Reaction to fire	Classe A1 - A1fl			
Resistenza alla flessione Flexural tensile strenght	S >1000(N) R >22(N) / mm ²	NPD		
Resistenza all'adesione Bord strenght adesion	NPD			
-	-			
Scivolosità (solo per area a circolazione pedonale) Slippereness (for pedestrian circulation areas only)	NPD			
Resistenza all'attrito Skid resistance	NPD			
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadio - cessione di piombo) Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadrium - release of lead)	NPD			

MONO TINTE UNITE (gres) 20x20 COTTI (gres) 20x20 COTTI (gres) 10x10				13b
Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali		
List of the characteristics	Declared values first choice	Declared values other commercial choices		
Reazioni al fuoco Reaction to fire	Classe A1 - A1fl			
Resistenza alla flessione Flexural tensile strenght	S >700(N) R >30(N) / mm ²	NPD		
Resistenza all'adesione Bord strenght adesion	NPD			
Durabilità: resistenza al gelo Durability: freez / thaw cycle	resiste passed			
Scivolosità (solo per area a circolazione pedonale) Slippereness (for pedestrian circulation areas only)	NPD			
Resistenza all'attrito Skid resistance	NPD			
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadio - cessione di piombo) Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadrium - release of lead)	NPD			



LES PETITS Brique - Brill 12,5x20 LES PETITS Fleurs 12,5x20 PLANET 25x35 SILK GREY 25x36 PLUS WHITE 30x90			14a
HI TECH 33,3x50 HAWAII 25x36			
Elenco delle caratteristiche <i>List of the characteristics</i>	Valori dichiarati prima scelta <i>Declared values first choice</i>	Valori dichiarati altre scelte commerciali <i>Declared values other commercial choices</i>	
Reazioni al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Classe A1		
Resistenza alla flessione <i>Flexural tensile strength</i>	S >600(N) R 13(N) / mm²	NPD	
Resistenza all'adesione <i>Bord strength adesion</i>	NPD		
Scivolosità (solo per area a circolazione pedonale) <i>Slippereness (for pedestrian circulation areas only)</i>	NPD		
-	-		
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadmio - cessione di piombo) <i>Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadmium - release of lead)</i>	NPD		

MONO TINTE UNITE 20x20 COTTI 20x20 COTTI 10x10			12b
PETRA 10x10			
Elenco delle caratteristiche <i>List of the characteristics</i>	Valori dichiarati prima scelta <i>Declared values first choice</i>	Valori dichiarati altre scelte commerciali <i>Declared values other commercial choices</i>	
Reazioni al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Classe A1 - A1fl		
Resistenza alla flessione <i>Flexural tensile strength</i>	S >600(N) R 22(N) / mm²	NPD	
Resistenza all'adesione <i>Bord strength adesion</i>	NPD		
Scivolosità (solo per area a circolazione pedonale) <i>Slippereness (for pedestrian circulation areas only)</i>	NPD		
Resistenza all'attrito <i>Skid resistance</i>	NPD		
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadmio - cessione di piombo) <i>Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadmium - release of lead)</i>	NPD		

TOZZETTO CAVE 10X10			13a
Elenco delle caratteristiche <i>List of the characteristics</i>	Valori dichiarati prima scelta <i>Declared values first choice</i>	Valori dichiarati altre scelte commerciali <i>Declared values other commercial choices</i>	
Reazioni al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Classe A1 - A1fl		
Resistenza alla flessione <i>Flexural tensile strength</i>	S >1100(N) R >30(N) / mm²	NPD	
Resistenza all'adesione <i>Bord strength adesion</i>	NPD		
Durabilità: resistenza al gelo <i>Durability: freez / thaw cycle</i>	resiste passed		
Scivolosità (solo per area a circolazione pedonale) <i>Slippereness (for pedestrian circulation areas only)</i>	NPD		
Resistenza all'attrito <i>Skid resistance</i>	NPD		
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadmio - cessione di piombo) <i>Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadmium - release of lead)</i>	NPD		

GOLDENEYE 50,5x50,5 GOLDENEYE 25,1x50,5 GOLDENEYE 51x51 PERFECT LINE 40x80 CAVE 45,5x45,5 CAVE 30,4x30,4 CAVE 14,46x44 SKEMA 30,4x30,4 SKEMA 15x30,4 SKEMA 5x30,4			15a
EMOTION 33,3x33,3 TECNICO 30x30 ESAGONETTE 15x15x17,1 E ARCHEO 30,8x30,8			
Elenco delle caratteristiche <i>List of the characteristics</i>	Valori dichiarati prima scelta <i>Declared values first choice</i>	Valori dichiarati altre scelte commerciali <i>Declared values other commercial choices</i>	
Reazioni al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Classe A1 - A1fl		
Resistenza alla flessione <i>Flexural tensile strength</i>	S >1300(N) R 35(N) / mm²	NPD	
Resistenza all'adesione <i>Bord strength adesion</i>	NPD		
Durabilità: resistenza al gelo <i>Durability: freez / thaw cycle</i>	resiste passed		
Scivolosità (solo per area a circolazione pedonale) <i>Slippereness (for pedestrian circulation areas only)</i>	NPD		
Resistenza all'attrito <i>Skid resistance</i>	NPD		
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate (cessione di cadmio - cessione di piombo) <i>Release of dangerous substances from glazed tiles (release of cadmium - release of lead)</i>	NPD		